


W-InsulBOX-1KV Bota Universal Termoformada 1000V

PARA AISLAMIENTO DE BARRAS EN UNIONES, DERIVACIONES Y CONEXIONES



Especificación:

W-InsulBox-1KV Bota aislante universal termoformada para aislamiento de barras en configuración para uniones en "L", "T" o "X". Se ajusta fácilmente en campo.

Caja cerrada aislante de aplicación general "InsulBox". Polímero reticulado retardante a la flama, libre de cloro y halógenos. 1000V, 125°C. Aplicación en frío, color negro resistente al intemperismo, rayos U.V., y alta contaminación.

LA BOTA MAS VERSATIL
UNA SOLA BOTA PARA TODOS LOS TIPOS
DE UNIONES, SE AJUSTA EN CAMPO
EVITA CONTACTO ACCIDENTAL POR OPERACION,
MANTENIMIENTO Y FAUNA

Datos Técnicos

Propiedad	Método	Valor
Temperatura de operación	UL 224	-55°C a 95°C
Resistencia a la tensión	ASTM D638	>12Mpa
Elongación	ASTM D638	>400%
Rigidez dieléctrica	IEC 243	>20KV/mm
Envejecimiento acelerado	ASTM D2671	120°C, 168h
Resistividad volumétrica	IEC 93	>1X10 ¹⁴

Guía de Selección

Catálogo	Configuración	Dimensiones (mm)
W-InsulBox-X/Y/Z		

